


产品系列：Ben / 导轨射灯

灯具型号：MBL41624CT

项目名称：




产品编号：



15°

22°




30°



45°

16×60°

Wallwash



产品描述

光源类型：LED SMD

色 温：2700K↔3000K↔3500K↔4000K (可调)

显 色 性：Ra 97

色 容 差：≤ 2 SDCM

光源寿命：>50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量：<1μW/lm

蓝光危害：RG1(低风险)

功 率：24W

光 束 角：15°/22°/30°/45°/拉伸(16°×60°)/洗墙(可选)

输入电压：220-240V ~ 50/60Hz

控制方式 1：旋钮调光 (调光范围 0-100%)

控制方式 2：双旋钮调色

安装方式：三回路导轨式

角度调节：水平 0°~360°，垂直 0°~90°

主体材质：铝合金压铸灯体

表面工艺：静电粉末喷涂；黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证：CCC

防护等级：IP20

结构工艺：灯体无外露明线

光学设计：同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

产品配件



MP12-15
15°



MP12-22
22°



MP12-30
30°



MP12-45
45°



MP12-EV
16×60°



MP12-EH
60×16°



MP12-WW
Wallwash



MP12-HC
蜂窝网



MP12-BD
四叶片