产品系列: Ben / 导轨射灯

灯具型号: MBL41624CT

15°

45°

90

75

60°

75°

60°

22°

16×60°

## 项目名称:

## 产品编号:

## 产品描述

光源类型: LED SMD (非 COB 封装)

色 温: 2700K→3000K→3500K→4000K (可调)

显色性: Ra92/ Ra95/ Ra97(可选)

色 容 差: ≤2 SDCM

光源寿命: >50000 小时(TM-21 标准)

紫外相对含量: <1µW/lm

蓝光危害: RG1(低风险)

功 率: 24W

光 束 角: 15°/22°/30°/45°/拉伸(16°×60°)/洗墙(可选)

输入电压: 220-240V~ 50/60Hz

控制方式: 双旋钮调色, 单灯旋钮(调光范围 0-100%)/蓝牙

/0-10V/DALI 等调光方式 (可选)

安装方式: 三回路导轨式

角度调节: 水平 0°~360°, 垂直 0°~90°

主体材质: 铝合金压铸灯体

表面工艺:静电粉末喷涂;黑色(MBK)/白色(MWT)(可选)

安规认证: CCC

防护等级: IP20

结构工艺: 灯体无外露明线

光学设计: 同一灯具通过手动更换光学透镜改变配光角度

## 产品配件









60

30°

Wallwash

60

105

60

909

75°

609

60° 60°







MP12-15 15°

MP12-22

MP12-30 30°

MP12-45 45°

电话: 0752-5333003

MP12-EV 16×60°

MP12-EH 60×16°

MP12-WW Wallwash





MP12-HC 蜂窝网

MP12-BD 四叶片